

WPsd 4652

Temperovaná vinotéka
Vinidor

German Engineering

if

DESIGN AWARD 2024

2 Zones

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Vibrate Safe

Steel Interior

LED

Touch Display

Smart Device Ready

← 60 →



Energetická třída	F A G ¹
Spotřeba energie za 365 dní/24 h	118 / 0,323 kWh ¹
Max. počet 0,75l láhví Bordeaux	107 ²
Celkový objem	272 l ³
Hluk - akustický výkon	38 dB(A)
Klimatická třída	SN-ST (+10 °C Do +38 °C)
Dveře	Izolační skleněné dveře s rámem z nerezové oceli se
Vnější stěny přístroje	SmartSteel
	Stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H)	145,4 / 59,7 / 67,5 ¹
Ovládací prvky	
Typ ovládání	LC displej monochromatický za dveřmi, dotyková elektronika Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
Výstražný signál	vizuální a akustický
Alarm dveří	vizuální a akustický
Dětská pojistka	Ano
Přednosti vybavení	
Počet teplotních zón	2
Teplotní rozsah	+5 °C Do +20 °C
Odděleně regulované chladicí okruhy	2
Ventilátor	Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
Vnitřní osvětlení	LED-Zonenbeleuchtung trvale zapnuté, stmívatelné
Madlo	Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
Rozhraní	SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
Materiál policek	Výškově nastavitelné úložné rošty z bukového dřeva
Počet policek	6
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
EAN	4016803087953

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji příložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

² Tyto modely jsou určeny pouze k ukládání vína. Maximální objem standardních lahví bordeaux (0,75 l) podle normy NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

³ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.