



ŠETRNÉ SUŠENÍ PŘI POLOVIČNÍ TEPLITĚ*

Pračka kombinovaná se sušičkou 9000 AbsoluteCare® suší prádlo při poloviční teplotě* díky nejmodernější technologii tepelného čerpadla. Přizpůsobené pohyby bubnu perou a suší vlnu i outdoorové oblečení a zajistí, že si jemné hedvábné tkaniny zachovají svůj tvar.** Šetrné, ale účinné praní i sušení.

*Na základě interních testů, které porovnávaly maximální teplotu vzduchu na vstupu do bubnu tepelného čerpadla a tradiční kondenzační pračku kombinovanou se sušičkou
**V porovnání se sušením na vzduchu

Specifikace a benefity



SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE AŽ O 55 %***

Technologie tepelného čerpadla suší prádlo při poloviční teplotě.* Chrání tak oblečení před zbytečným teplem a zároveň snižuje spotřebu energie až o 55 %.** Pro nepřetržitý cyklus praní a sušení využívá tato technologie energetickou účinnost třídy B.



SPECIÁLNÍ PÉČE - WASH-TO-DRY. PÉČE NA MÍRU I O VLNU A JEMNÉ PRÁDLO

Technologie Wash-to-Dry se přizpůsobí každému typu tkaniny a zajistí šetrné, ale také účinné čištění. Tento spotřebič s certifikátem Woolmark Blue vypere a vysuší oblečení pro každodenní nošení, jemné prádlo i vlnu. Navíc obnovuje voděodolnost outdoorových oděvů.


*Na základě interních testů srovnávajících max. teplotu vzduchu na vstupu do bubnu tepelného čerpadla a kondenzační pračku kombinovanou se sušičkou

**Na základě interních testů srovnávajících spotřebu energie tepelného čerpadla a kondenzační pračky kombinované se sušičkou při sušení na vzduchu




PRECISELOAD+ SE SENZOREM HMOTNOSTI. OKAMŽITÁ ZPĚTNÁ VAZBA POMÁHÁ ŠETŘIT VODU A ENERGIÍ

Hmotnostní senzory PreciseLoad+ poskytují okamžitou a přesnou zpětnou vazbu, takže víte, zda nedostatečně naplňujete nebo přepĺňujete buben. To vám pomůže optimalizovat náplň prádla a použití pracího prostředku. Spotřebič pak automaticky přizpůsobí čas, spotřebu energie a vodu.



SNADNO PŘIPOJTE A NASTAVTE PROGRAM S APLIKACÍ MY AEG CARE

Nastavte si programy na míru, získejte tipy pro nejlepší výsledky praní, včetně upozornění, když je vaše prádlo připraveno. Péče o prádlo na míru díky nastavení jedním dotykem.



PROGRAM NONSTOP 3H/3KG — ZE ŠPINAVÉHO DO ČISTÉHO A SUCHÉHO ZA POUHÉ TŘI HODINY
Program NonStop 3h/3kg vypere a vysuší 3 kg prádla za pouhé tři hodiny. Využijte efektivní program bez přerušování a prádlo bude opět připravené k nošení. Nej pohodlnější způsob péče o oblečení bez kompromisů.

- Volně stojící pračka se sušičkou
- Maximální náplň praní (kg): 10
- Maximální rychlost odstředování (ot./min): 1600
- Kapacita sušení (kg): 6
- Program pro ruční praní
- Jemný program určený speciálně pro hedvábné s přizpůsobeným odstředováním
- Speciální programy pro ruční praní a vlnu
- Druhy programů: bavlna , syntetika, Eco 40-60, Nonstop 3H/3Kg, jemné prádlo, hedvábné , vlna/ruční praní, outdoor, péřová bunda, džínovina, Sport Wear, pára, Steam Cashmere, máchání , odstředování , vypouštění
- Nožičky: 4 nastavitelné nožky
- Ochrana proti vytopení

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	B	Prací programy	bavlna , syntetika, Eco 40-60, Nonstop 3H/3Kg, jemné prádlo, hedvábí , vlna/ruční praní, outdoor, péřová bunda, džínovina, Sport Wear, pára, Steam Cashmere, máchání , odstředování , vypouštění
Max. rychlost odstředování (ot./min.)	1600		
Třída účinnosti odstředění	B		
Délka cyklu, program Eco 40-60	3:55		
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	75	EAN kód produktu	7333394115870
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Jazyk ovládacího panelu	Angličtina/symboly
Ovládání	TFT displej	Vážený zbývající obsah vlhkosti	53.9
Objem bubny (l)	69	Maximální teplota uvnitř ošetřené textilie (jmenovitá kapacita praní) (kompletní cyklus)	30
Typ motoru	ÖKOInvertor s doživotní zárukou	Maximální teplota uvnitř ošetřené textilie (poloviční kapacita praní) (kompletní cyklus)	28
Způsob sušení	s tepelným čerpadlem		
Woolmark	801327023_woolmarkblue_ariellenor		
Instalace	Volně stojící spotřebič		
Rozměry (mm)	870x597x660		
Maximální hloubka včetně dvířek (mm)	660		
Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožičky		
Délka přívodního kabelu (m)	1.7		
Délka napouštěcí hadice (cm)	150		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	140		
Příkon (W)	2100		
Napájecí napětí (V)	230		
Požad. jistění (A)	10		

