

Informanční list dle nařízení komise v penesené pravomoci (EU) . 65/2014 a 66/2014

Znažka

Candy

Product name / Commercial code	CFT610/5X
Roční spotřeba energie (kWh)	44,2
Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU)	C
Index energetické účinnosti, (EEI)	81,5
Účinnost proudění tekutin, (FDE hood)	9,5
Třída účinnosti proudění tekutin	E
Účinnost osvětlení,(LEhood)	38,6
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost filtrace tuků	80,8
Třída účinnosti tukové filtrace	C
Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m3/h)	99.6/209.7
Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m3/h)	
Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW)	55/71
Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW)	
Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W)	0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)	
Součinitel uplynutí času (f)	1,7
Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m3/h)	88,4
Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa)	262
Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W)	67,9
Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W)	2,8
Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux)	108