

VERSO

Változat

Fehér - 85 cm - 800 m3/h

Kollekció

Design

EAN kód

8034122358765



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

- Temperált üveg
- Érintésvezérlés + 24 órás működés
- LED-világítás
- Fém zsírszűrő, eltávolítható és mosható
- Opcionálisan kombinált regenerálható Carbon.Zeo szűrő
- Szénszűrő mellékelve
- A falba szerelt légelvezető hátulról is beszerelhető
- Opcionális kürtő

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

- KACL.770#41F**
Tető alatti távirányítós motor1100 m3/h
kefe nélküli
- KACL.786#41F**
Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Tető alatti távirányítós motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Tető alatti távirányítós motor 950 m3/h
- KACL.941**
Külső szűrőegység lejtős elszívókhoz
- KCQAN.00#B**
Opcionális kürtő (fehér)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Felszerelés típusa
Fali
- Méretetek
85 cm
- Kivitel
Fehér temperált üveg
- Motor
800 m³/h
- Vezérlés típusa
Érintésvezérlés
- Sebességfokozatok
4
- Világítás
Led 2x1,2 W - 3200 K
- Szénszűrő
Kerek szénszűrő, Ø170 mm - 6-os típus (opcionális)
- Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 52 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK



- Bruttó súly
23,1 kg
- Nettó súly
18,7 kg
- Térfogat
0,27 m³
- Csomagolás mérete
Hossz
995 mm
Magasság
450 mm
Mélység
595 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

- Maximális fogyasztás
280 W
- Feszültség
220-240V
- Frekvencia
50 - 60 Hz
- Csatlakozó típusa
Schuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

- Maximális kapacitás
750 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximális zajszint
66 dB(A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
- Maximum nyomás (Pa)
510 Pa
- Motor max. teljesítménye
224 W
- ENERGIAOSZTÁLY
A



VERSO

Változat

Fehér - 85 cm - 800 m³/h

Kollekció

Design


EAN kód

8034122358765

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A) _{re1pW-I.E.C. 60704-2-13}	46	53	58	66
Kapacitás (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximum nyomás (Pa)	390	440	490	510
Motor teljesítménye (W)	130	150	178	224
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS




VERSO

Változat
Fehér - 85 cm - 800 m3/h

Kollekció
Design

EAN kód
8034122358765

ENERGIACÍMKE



PF		
S	Falmec Spa	
M	Fehér - 85 cm - 800 m3/h	
AEC	53,1	kWh/év
EEC	A	
FDE	31,6	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	52,7	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	388	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	150,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEl_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

VERSO

Version
White - 85 cm - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122358765



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Tempered glass
- Touch control + 24 h function
- LED lighting
- Metallic grease filter, removable and washable
- Optional combined regenaleble Carbon.Zeo filter
- Charcoal filter included
- Possible to duct wall mounted from rear
- Optional Chimney

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.941**
External filter unit for sloped hoods
- KCQAN.00#B**
Optional Chimney (White)

TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Wall
- Dimensions**
85 cm
- Finishing**
White tempered glass
- Motor**
800 m³/h
- Type of control**
Touch control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led 2x1,2 W - 3200 K
- Charcoal filter**
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (optional)
- Minimum distance**
Gas hob: 52 cm
Electric hob: 52 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES



- Gross weight**
23.1 kg
- Net weight**
18.7 kg
- Volumes**
0.27 m³
- Packaging size**
Length 995 mm
Height 450 mm
Depth 595 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
280 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Schuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

- Maximum capacity**
750 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximum noise level**
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximum pressure (Pa)**
510 Pa
- Max. motor power**
224 W
- ENERGY CLASS**
A



VERSO

Version

White - 85 cm - 800 m³/h

Collection

Design


EAN code

8034122358765

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capacity (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximum pressure (Pa)	390	440	490	510
Motor Power (W)	130	150	178	224
Air outlet	150	150	150	150

CAPACITY / PRESSURE




VERSO

Version
White - 85 cm - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122358765

ENERGY LABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	White - 85 cm - 800 m3/h	
AEC	53,1	kWh/a
EEC	A	
FDE	31,6	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	52,7	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	388	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	150,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). PI_Additional information according to 66/2014 F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.